

Halové LED svítidlo GKE-200C

Závěsné průmyslové (halové) LED svítidlo o výkonu 200W s vysokým světelným tokem 21 340 - 24 300 lm, pro osvětlení průmyslových i komerčních prostor.



ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Příkon : 210 W

Index podání barev : 80 Ra

Střední doba životnosti : 55 000 hodin

Světelný tok : 21 340 - 24 300 lm

Vyzařovací úhel : PC reflektor 60°

Stupeň krytí : IP 44

Teplota barvy : 3000K / 4000K / 5000K / 6000K

Náhrada za : 400W výbojka

Poskytovaná záruka : 5 let

POPIS

LED svítidlo GKE-200C, je určeno pro náhradu výkonných závěsných svítidel s výbojkami, používaných pro osvětlení hal, skladů a všech průmyslových i komerčních prostor, s vysokými stropy. Použitím nejvyšší kvality komponent renomovaných světových výrobců, disponuje svítidlo špičkovými vlastnostmi, jakými jsou vysoký světelný tok, velmi vysoká účinnost i účinník a dlouhá životnost s nulovými náklady na údržbu.

Svítidlo je osazeno výkonovými LED čipy americké značky **Cree®**, konkrétně typ **XP-G2**, které představují špičkové vlastnosti. Světelná účinnost čipů dosahuje **více než 150 lm/W** při vysokém indexu podání barev CRI > 80 Ra.


Vyzařovací charakteristika svítidla je upravena polykarbonátovým reflektorem, který soustředí světelný tok pod úhlem **60°**.

Díky elektronickému LED driveru renomované značky **Mean Well®**, pracují LED čipy v optimálních podmínkách a jsou chráněny před přepětím, kolísáním napětí i tepelnému a výkonovému přetížení. Účinník svítidel dosahuje díky tomu driveru hodnoty > 0,98 při účinnosti vyšší než 92%.

Nejnovější chladič **systém měděných teplovodných trubic (HDT)**, minimalizuje tepelný odpor mezi LED čipy a chladičem, díky čemuž dochází k mnohonásobně účinnějšímu přenosu ztrátového tepla na chladič žebra. Inovativní design chladičích žebor zaručuje **velmi rychlý odvod tepla** do okolí a díky robustní, ale velmi účinné konstrukci chladiče dochází k dalšímu zvýšení účinnosti chladičového systému.

Vysoce kvalitní povrchová eloxovaná úprava, je díky odolná vůči korozi. Svítidlo je chráněno stupněm krytí **IP44** a je určeno do vnitřních prostor.


Montáž svítidla se provádí pomocí **montážního oka** a ocelového lanka, případně řetězu.




TECHNICKÉ DETAILY

Barva světla :	teplá bílá / neutrální bílá / denní bílá / studená bílá
Teplota barvy :	3 000 K / 4 000 K / 5 000 K / 6 000 K
Světelný tok :	21 340 lm / 22 820 lm / 22 820 lm / 24 300 lm
Index podání barev :	80 Ra
Vyzařovací úhel :	PC reflektor 60°
Osazení :	Cree® XP-G2
Střední doba životnosti (L ₇₀) :	> 55 000 hodin
Napájecí napětí :	100 ~ 250 V AC
Příkon :	210 W
Výkon :	200 W
Účinník :	> 0,98
Účinnost :	> 94%
Energetická třída :	A+
Náhrada :	400W výbojka
Materiál :	hliník + sklo
Rozměry :	Ø413 x 584 mm
Způsob připojení :	vodič 3 x 1,5mm o délce cca 25 cm
Pracovní teplota :	-30°C ~ +55°C
Stupeň krytí :	IP 44
Záruka :	60 měsíců

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK



FOTOMETRICKÁ DATA




cd/klm
 — C0 - C180 — C90 - C270

2.0	2.65 2.64	E(0°) 4632 E(C90) 1391 E(C0) 1382
4.0	5.30 5.28	E(0°) 1158 E(C90) 348 E(C0) 346
6.0	7.94 7.91	E(0°) 515 E(C90) 155 E(C0) 154
8.0	10.59 10.55	E(0°) 290 E(C90) 87 E(C0) 86
10.0	13.24 13.19	E(0°) 185 E(C90) 56 E(C0) 55

Vzdálenost [m] Průměr kužele [m]
 — C0 - C180 (úhel poloviční hodnoty: 66.8°)
 — C90 - C270 (úhel poloviční hodnoty: 67.0°)

Intenzita osvětlení [lx]

ROZMĚRY







MONTÁŽ

Montáž svítidla smí provádět pouze osoba s odbornou způsobilostí k práci na elektrickém zařízení, podle vyhlášky č.50/1978 Sb.

Instalace halového LED svítidla GKE se provádí zavěšením na ocelové lanko, případně řetěz.

OBJEDNACÍ KÓDY

 Teplá bílá	3 000 K	342/GKE-200C-3K
 Neutrální bílá	4 000 K	342/GKE-200C-4K
 Denní bílá	5 000 K	342/GKE-200C-5K
 Studená bílá	6 000 K	342/GKE-200C-6K